

Notre large gamme de déshydrateurs couvre les besoins d'un grand nombre d'industries et d'applications où l'humidité est un problème.

Modèle	Débit d'air process (m <sup>3</sup> /h)	Pression disponible (Pa)	Débit d'air régénération (m <sup>3</sup> /h)	Pression disponible (Pa)	Puissance de régénération (kW)	Puissance totale (kW)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	Wn (kg / h)
							Longueur	Largeur	Hauteur		
DFRA-0065	450	200	135	100	4,5	5,0	1480	655	945	150	3,0
DFRA-0100	700	200	210	100	6,8	7,4	1520	670	945	160	4,0
DFRA-0130	900	600	270	200	9,0	10,0	1635	780	1025	175	5,2
DFRA-0160	1.100	550	330	150	11,3	12,3	1635	780	1025	185	7,1
DFRA-0175	1.200	500	360	250	13,5	14,6	1675	780	1025	185	8,3
DFRA-0200	1.400	650	420	200	15,8	17,3	1650	800	1025	190	9,4
DFRA-0230	1.600	500	480	350	18,0	19,9	1715	820	1025	200	10,5
DFRA-0300	2.100	900	630	400	22,5	25,8	1785	875	1025	230	12,5
DFRA-0400	2.700	800	810	400	27,0	30,0	1810	975	1265	350	17,0
DFRA-0500	3.600	300	1.080	400	36,0	39,3	1875	1070	1265	385	21,0
DFRA-0650	4.500	450	1.350	500	45,0	49,2	2020	1305	1525	520	28,0
DFRA-0900	6.000	550	1.800	600	63,0	70,1	2160	1415	1525	560	36,0
DFRA-1100	7.500	600	2.250	800	81,0	88,8	2285	1525	1865	710	48,0
DFRA-1300	9.000	300	2.700	600	99,0	108,8	2285	1525	1865	750	58,0
DFRA-1700	12.000	600	3.600	400	126,0	141,1	2705	1950	1980	1000	76,0
DFRA-2100	15.000	500	4.500	200	162,0	182,6	2885	2095	1980	1150	95,0
DFRA-2900	20.000	600	6.000	500	200,0	224,3	2945	2300	2525	1850	125,0
DFRA-3500	24.000	450	7.200	300	240,0	269,8	2945	2300	2525	1950	145,0